



LEGENDA:

- AV uzavírací armatura
- AF čidlo venkovní teploty
- CPS čerpadlová skupina – vhodné přís.
- CUx řídicí jednotka kotle
- EN expanzní nádoba
- FB 100 dálkové ovládní regulace (nutné pro 3. a 4 okruh)
- FW 500 ekvitermní regulátor
- HK otopný okruh
- HP čerpadlo vytápění (primární okruh), max. 200W
- IPM2 spínací modul pro 2 topné okruhy
- LP 1,2 nabíjecí čerpadlo zásobníku TV
- M 1,2 trojcestný směšovací ventil
- MF 1,2 čidlo teploty směšovaného okruhu
- KW vstup studené vody
- P čerpadlo topného okruhu
- PV pojistný ventil
- RV zpětný ventil
- TB hlídač teploty
- SF 1,2 čidlo teploty zásobníku
- VF společné čidlo teploty na výstupu
- WS zásobník teplé vody
- WW výstup teplé vody
- ZP 1,2 cirkulační čerpadlo, max.100W
- 3 umístění modulu a regulátoru na stěně



Bosch Termotechnika s.r.o. obchodní divize Junkers
Pod Višňovkou 1661/35 140 00 Praha 4- Krč

POŘ.ČÍSLO:

5

VYDÁNO:

10/2011

CERAPURMAXX + 2 směšované topné okruhy, 2 okruhy pro zásobníky TV, termohydraulický rozdělovač