



LEGENDA:

- AV uzavírací armatura
- AF čidlo venkovní teploty
- CPS čerpadlová skupina – vhodné příslušenství
- CUx řídicí jednotka kotle
- EN expanzní nádoba
- FW 200 ekvitermní regulátor
- HK otopný okruh
- HP čerpadlo vytápění (primární okruh), max. 200W
- ICM kaskádový spínací modul
- IPM2 spínací modul pro 2 topné okruhy
- LP nabíjecí čerpadlo zásobníku
- M trojcestný směšovací ventil
- MF čidlo teploty směšovaného okruhu
- KW vstup studené vody
- P čerpadlo topného okruhu
- PS pojistný ventil
- RV zpětný ventil
- SF čidlo teploty zásobníku
- VF společné čidlo teploty na výstupu
- WS zásobník teplé vody
- WW výstup teplé vody
- ZP cirkulační čerpadlo, max.100W
- 3 umístění modulu a regulace na stěně



Bosch Termotechnika s.r.o. ,obchodní divize Junkers
Pod Višňovkou 1661/35 140 00 Praha 4- Krč

POŘ.ČÍSLO:

6

VYDÁNO:

10/2011

Kaskáda 2 kotlů, 1 směšovaný topný okruh, 1 okruh pro zásobníky TV, termohydraulický rozdělovač