



LEGENDA:

- AV uzavírací armatura
- AF židlo venkovní teploty
- CPS čerpadlová skupina – vhodné přísl.
- CUx řídicí jednotka kotle
- EN expanzní nádoba
- FW 500 ekvitermní regulátor
- HK otopný okruh
- HP čerpadlo vytápění (primární okruh), max. 200W
- ICM kaskádový modul
- IPM2 spínací modul pro 2 topné okruhy
- LP1,2 nabíjecí čerpadlo zásobníku
- M1,2 trojcestný směšovací ventil
- MF1,2 čidlo teploty směšovaného okruhu
- KW vstup studené vody
- P1,2 čerpadlo topného okruhu
- PV pojistný ventil
- RV zpětný ventil
- TB1 hlídač teploty
- SF1,2 čidlo teploty zásobníku
- VF společné čidlo teploty na výstupu
- WS1,2 zásobník teplé vody
- WW výstup teplé vody
- Z cirkulace
- ZP1,2 cirkulační čerpadlo, max.100W
- 3 umístění modulu a regulace na stěně

	Bosch Termotechnika s.r.o. obchodní divize Junkers Pod Višňovkou 1661/35 140 00 Praha 4- Krč	
	POŘ.ČÍSLO:	8
		VYDÁNO:
		10/2011
Kaskáda 2 kotlů CERAPURMAXX, 2 směšované topné okruhy, 2 okruhy pro zásobníky TV, termohydraulický rozdělovač		