



LEGENDA:

- AV uzavírací armatura
- AF čidlo venkovní teploty
- CPS čerpadlová skupina – vhodné přísl.
- BC 15 řídicí jednotka kotle (zabudovaná v kotli)
- EN expanzní nádoba
- CW 400 ekvitermní regulátor
- CR 100 dálkové ovládání (volitelné)
- HK otopný okruh
- HP čerpadlo vytápění (primární okruh), max. 200W
- MC 400 kaskádový modul
- MM 100 spínací modul pro 1 otopný okruh
- LP1,2 nabíjecí čerpadlo zásobníku
- M1,2 trojcestný směšovací ventil
- MF1,2 čidlo teploty směřovaného okruhu
- KW vstup studené vody
- P1,2 čerpadlo otopného okruhu
- PV pojistný ventil
- RV zpětný ventil
- TB1 hlídač teploty
- SF1,2 čidlo teploty zásobníku
- VF společné čidlo teploty na výstupu
- WS1,2 zásobník teplé vody
- WW výstup teplé vody
- Z cirkulace
- ZP1,2 cirkulační čerpadlo, max.100W
- 3 umístění modulu a regulace na stěně



Bosch Termatechnika s.r.o. obchodní divize Junkers
Pod Višňovkou 1661/35 140 00 Praha 4- Krč

POŘ.ČÍSLO: 8

VYDÁNO: 04/2016

Kaskáda 2 kotlů CERAPURMAXX, 2 směšované otopné okruhy, 2 okruhy pro zásobníky TV, termohydraulický rozdělovač